



6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

Tel : +886-3-3312677 e-mail: sales@ubiq.com.tw

Fax : +886-3-3357412 Website: www.ubiq.com.tw

真空シーラー

モデル番号 : VP-200A

商品詳細:

1. 電圧 : 単相 AC220V /60Hz , 電流3A(最大消費電力600W)
2. シール精度 : $\pm 10 \mu m$
3. 最大消費電力 : 約0.6KW。
4. バキューム : -92Kpa (Max)
5. シール温度 : 室温 \sim 250 $^{\circ}$ C, 上部と下部は個別に温度を設定できます。
6. 温度制御精度 : $\pm 2^{\circ}$ C。
7. シール幅 : 5mm。
8. シールサイズ : 長さMax 200mm (幅Max 150mm)、厚み2 \sim 6mm。
9. シール圧 : 0 \sim 7Kg/cm² (調節可)
10. シール時間 : 0 \sim 99秒(調節可)
11. 空気消費量 : 約0.2Lの圧縮気体/毎回
12. 重量 : 約52.5Kg。

真空シーラー

モデル番号 : VP-200A

商品詳細:

13.サイズ :

作業エリア : 470mm*480mm*430mm

コントローラ : 420mm*320mm*220mm

14.真空引きするとき、電解液が漏れてはいけません。

15.グローブボックスと一緒に設置する必要があり、接続ラインのインター

フェースはKF40であり、パイプラインのジョイントはグローブボックス本体の漏れを防ぐために密閉され気密である必要があります。

16.密閉後は漏れがなく、導電性と気密性に優れています。

17.設定はコントロールボックス内で行う必要があります。操作するときは、作業部門の左右のボタンを同時に押して、挟まないようにし、安全を確保してください。

18.電池シールの傾きと高さを調整することができます。

19.電池はニッケルシート及びアルミニウムシートを含む、三方をシールすることができます、漏れてはいけません。