

6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-3-3312677 e-mail: sales@ubiq.com.tw Fax: +886-3-3357412 Website: www.ubiq.com.tw

## ホット塗工機

モデル番号: HEC-130A

## 商品詳細:

1. 移動速度: 10~100mm/秒

2. ストロークの長さ: 10-550mm

3. プラットフォーム:アルミ合金フラット真空チャック

4. 塗工部分の幅: 250(L)\*150(W)mm (Max130mm)

5. 真空チャックサイズ: 320(L)\*200(W) mm

6.4ウェイ フィルムアプリケーター (1本)

塗工部分の幅:100mm

膜厚:四面それぞれ湿膜塗布可能(各面にマークが付けられます)

50um, 100um, 150um, 200um

途佈精度: ±2um

総長:120mm

材質:スウェーデンSTAVAXステンレススチールクロムメッキ(耐酸塩基)

- 7. 重量:約72Kg
- 8. 加熱乾燥システム:遠赤外線加熱方式、MAX120℃、 デジタル表示PID温度コントローラー、精度±1℃
- 9. 電圧: 単相220V 15A
- 10. 全体サイズ: 650(L)\*370(W)\*370(H) mm
- 11. 真空ポンプ内蔵
- 12. 三脚(4本)(調節可能)