

セパレーター

アプリケーション :

商品詳細 :

■ **モデル番号 : ND420**

厚さ : 20 μ m *幅 : 63mm *長さ : 500M

材質 : PE



■ **モデル番号 : C2325**

厚さ : 25 μ m *幅 : 63mm *長さ : 500M

■ **モデル番号 : C2400**

厚さ : 25 μ m *幅 : 63mm *長さ : 750M

材質 : PP

ポロシテイ : 41%



UBIQ Technology Co., Ltd.

6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

Tel : +886-3-3312677 e-mail: sales@ubiq.com.tw

Fax : +886-3-3357412 Website: www.ubiq.com.tw

■ モデル番号 : C2500

厚さ : 25 μ m *幅 : 63mm *長さ : 750M

材質 : PP

ポロシティ : 55%

■ モデル番号 : CM824

厚さ : 12 μ m *幅 : 63mm *長さ : 750M

材質 : PP /PE

■ モデル番号 : セパレーター NB2 (FPC3018)

厚さ : 30 μ m *幅 : 120mm *長さ : 10M

■ モデル番号 : PTFE セパレーター

厚さ : 300 μ m , 直径 47mm

数量 : 100枚/box



6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

Tel : +886-3-3312677 e-mail: sales@ubiq.com.tw

Fax : +886-3-3357412 Website: www.ubiq.com.tw

■ モデル番号 : セラミック塗布セパレータ (OZ-S25)

厚さ : 25 μ m *幅 : 156mm *長さ : 10M

引張強度 : 1200N/m

空隙率 : 56%

熱収縮MD : <5.0(180 $^{\circ}$ C/30mins)

高い耐熱性 : 270 $^{\circ}$ C

リチウムイオン電池用セパレータです。

■ モデル番号 : セラミック塗布セパレータ (OZ-S30)

厚さ : 30 μ m *幅 : 202mm *長さ : 10M

引張強度 : 1500N/m

空隙率 : 55%

熱収縮MD : <5.0(180 $^{\circ}$ C/30mins)

高い耐熱性 : 270 $^{\circ}$ C

リチウムイオン電池用セパレータです。

*ご興味を持たれた商品のお問い合わせ・お見積もりはUBIQへお願い致します。