



優必克科技股份有限公司
UBIQ Technology Co., Ltd.

330桃園市桃園區大業路一段18號6樓之1

6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

電話Tel : 03-331-2677 e-mail: sales@ubiq.com.tw

傳真Fax : 03-335-7412 Website: www.ubiq.com.tw

加熱式電動塗佈機

型號：HEC-130A

規格：

1. 塗佈速度：10~100mm/秒
2. 塗佈行程：10~250mm
3. 真空板：可抽真空鋁平板
4. 塗佈區尺寸：寬150mm*長250mm(最大塗寬130mm)
5. 真空板尺寸：寬200mm*長320mm
6. 含四面式塗佈刮刀一支
規格：
塗寬：100mm
厚度：四面式分別可塗濕膜(每面會有標示)
50um、100um、150um、200um
塗佈精度：±2um
總長：120mm
材質：瑞典STAVAX不銹鋼鍍鉻
7. 重量：約72KG
8. 加熱烘乾系統：遠紅外線加熱方式，MAX 120°C，數字顯示PID溫度控制器，精度±1°C
9. 電源：單相 220V 15A
10. 外觀尺寸：本體約長 650mm * 寬 370mm *高 370mm，控制箱約長 470mm * 寬 270mm *高 390mm
11. 含真空pump系統
12. 四支腳架可調整



UBIQ Technology Co., Ltd.

6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

Tel : +886-3-3312677 e-mail: sales@ubiq.com.tw

Fax : +886-3-3357412 Website: www.ubiq.com.tw

Heated electric coating machine

Model : HEC-130A

Specifications :

1. Coating Speed : 10~100mm /sec
2. Stroke Length : 10~250mm
3. Vacuum Platform : The vacuum chuck is made of aluminum alloy
4. Coating Area : Width150mm*Length 250mm
(Coating Width (Max) :130mm)
5. Vacuum Chuck Dimensions : Width 200mm*Length 320mm
6. With 4 Paths Micron Precision Film Applicator x1

Specifications :

Coating Width : 100mm

Coating thickness : 50um 、 100um 、 150um 、 200um

Coating accuracy : $\pm 2\mu\text{m}$

Length : 120mm

Material:Made of Swiss STAVAX chrome-plated stainless steel

7. Net weight : About 72KG
8. Heating and drying system: Far infrared heating , MAX 120°C , Digital display PID temperature controller , accuracy $\pm 1^\circ\text{C}$
9. Working Voltage : Single-phase 220V 15A
10. Product Dimensions : About Legnth: 650mm * Width 370mm *Height 370mm ,
Control cabinet : Legnth 470mm * Width 270mm *Height 390mm
11. With vacuum pump system
12. Tripods are adjustable