



優必克科技股份有限公司  
UBIQ Technology Co., Ltd.

330 桃園市桃園區大業路一段 18 號 6 樓之 1  
6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)  
電話 Tel : 03-331-2677 e-mail: sales@ubiq.com.tw  
傳真 Fax : 03-335-7412 Website: www.ubiq.com.tw

# 間歇式塗佈機

型號：ICT-250A

## 規格：

1. 塗佈寬度：Max. 250mm
2. 導輓幅寬：300mm
3. 機械速度：Max.800mm/min
4. 塗佈精度： $\pm 3\mu\text{m}$  (邊緣誤差 $\pm 5\mu\text{m}$ )
5. 塗佈厚度：30~200 $\mu\text{m}$
6. 乾燥烘箱：長 800mm
7. 乾燥溫度：Max.  $150\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，可設定
8. 張力控制：Max. 60N
9. 收放卷徑：250mm
10. 收卷精度： $\pm 0.5\text{mm}$
11. 外觀尺寸：L1700mm\*W1000mm\*H1200mm
12. 重量：約 1000Kg
13. 電源：單相 AC 220V ,功率 5KW



優必克科技股份有限公司  
UBIQ Technology Co., Ltd.

330 桃園市桃園區大業路一段 18 號 6 樓之 1  
6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)  
電話 Tel : 03-331-2677 e-mail: sales@ubiq.com.tw  
傳真 Fax : 03-335-7412 Website: www.ubiq.com.tw

# Intermittent experimental coating machine

**Model : ICT-250A**

## **Specification :**

- 1.Coating Width : Max. 250mm
2. Width of guide roller : 300mm
3. Coating Speed : Max.800mm/min
- 4.Coating accuracy :  $\pm 3\mu\text{m}$  (tolerance  $\pm 5\mu\text{m}$ )
- 5.Coating thickness : 30~200 $\mu\text{m}$
6. Drying oven : Length 800mm
7. Drying Temperature : Max.  $150\pm 5^{\circ}\text{C}$  , settable
8. Tension control : Max. 60N
9. Retractable roll diameter : 250mm
10. Winding accuracy :  $\pm 0.5\text{mm}$
- 11.Product Dimensions : L1700mm\*W1000mm\*H1200mm
- 12.Net Weight : About 1000Kg
- 13.Working Voltage : Single-phase AC 220V ,Power : 5KW